

aNieto2K

Lo que quiero, cuando quiero y como quiero

<http://www.anieto2k.com>

Una paleta de colores al día

Interesante proyecto en el que cada día podremos ver una paleta de colores para inspirar nuestros futuros proyectos. [¿Que color tocará hoy?](#)

Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/06/una-paleta-de-colores-al-dia/>

¿Que formato de imagen usar?

Desde **BlogMundi** nos ayudan a elegir [que formato de imagen debemos usar](#) para nuestros posts, y si aún no te bastan y crees que puedes usar más también tenemos [una lista con muchos más](#).

Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/06/%c2%bfque-formato-de-imagen-usar/>

Prototype Carousel Widget

[Prototype tambien](#) se apunta al desarrollo de un [carousel para imagenes](#). Parece que van a la par las dos librerías, ¿una carrera hacia el standard?

Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/06/prototype-carousel-widget/>

Fluid Solution, un theme líquido muy elegante

Los chicos de [CSS Design Templates](#) despues de [Deep Red](#), ahora nos traen [este fantástico layout de 3 columnas y líquido](#) muy elegante y claro. He aprovechado este diseño tan bonito para adaptarlo para

Wordpress y todos poder disfrutar de este diseño.



Fluid Solution, es un theme liquido en el cual podrás mostrar tu información a cualquier navegador sin problemas, además el color oscuro del menú resalta sobre el contenido, haciendo que las opciones del sidebar no pasen desapercibidas para nadie.

Instalación

Descargar el theme Descomprimir y subir a la carpeta **wp-content/themes/** Activar desde el menú administrador

[\[Descargar\]](#) [\[Demo\]](#)

Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/06/fluid-solution-un-theme-liquido-muy-elegante/>

jCarousel, perfecta unión entre jQuery e Imagenes

[jQuery](#) es una [librería fantástica](#) y [muy útil](#) para los que trabajamos cada día con Javascript, y si encima trabajas con imagenes ahora puedes mejorar la presentación de las mismas con [jCarousel](#), una librería que usa [jQuery](#) para hacer pasear nuestras imagenes por nuestra web con una infinidad de opciones.

Modo de uso

Incluimos los ficheros necesarios en nuestro

Y declaramos nuestro carousel justo despues de la inclusión de los fichero.

Colocamos nuestro carousel en el lugar de la página donde queramos que aparezca de la siguiente forma.



Configuración

Propiedad Tipo

Default Descripción orientation string "horizontal" Especifica la orientación del carousel "horizontal" o "vertical"

itemWidth integer 100 El width de cada

itemHeight integer 100 El height de cada . itemVisible integer 3 El número de items visibles. itemScroll integer Value of itemVisible El número de items que queremos que hagan scroll

scrollAnimation mixed "fast" Velocidad en la que hace el scroll, pueden usarse "fast", "slow" o un número de milisegundos.

autoScroll integer 0 Activamos o desactivamos el autoScroll.

autoScrollStopOnInteract boolean true Especificamos que hacer cuando el autoScroll para por un click en los botones "next" o "prev" wrap boolean false Especifica que hacer cuando llega al último item y empiece por el primero. loadItemHandler function null Función JavaScript que se llamará al cargar el objeto encargado de crear el carousel. nextButtonStateHandler function null Función Javascript que se llamará al hacer click en el botón de "next" prevButtonStateHandler function null Función Javascript que se llamará cuando hagamos click en el botón "prev"

Ejemplos

[\[Horizontal\]](#) [\[Vertical\]](#) [\[AutoScroll\]](#) [\[Con Ajax\]](#) [\[Con Ajax desde Flickr\]](#)

Descargar

[Versión 0.1 beta](#)

Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/06/jcarrusel-perfecta-union-entre-jquery-e-imagenes/>

Imprimir con javascript

Javascript dispone de un metodo con el cual podemos imprimir el contenido de nuestra página de forma fácil y rápida. Aunque siempre es necesario conocer las limitaciones con que nos podemos encontrar.

NN4 NN5 NN5 IE5 IE6 Compatibility NO YES YES YES YES

Usando window.print() para imprimir un documento.

Usando window.print() imprimiremos la página entera con todos los elementos de la misma que [queramos que aparezca](#).

```
input type="button" value="Print This Page" onClick="window.print()" />
```

Imprimir el contenido de un frame

Si disponemos una página en la cual tenemos varios frames que se han de imprimir por separado, esta forma puede ser cómoda de implementar y eficiente.

```
function printFrames(n){ parent.frames[n++].print() if(n
```

<http://www.anieto2k.com/2006/09/06/imprimir-con-javascript/>

Selectores CSS que deberias conocer

Con la masiva utilización de CSS como sistema de maquetación de páginas web están apareciendo gran cantidad de utilidades y "trucos" para optimizar nuestras hojas de estilos. Esto nos ofrece un mayor control sobre los elementos de nuestro HTML sin necesidad de sobrecargar el HTML [con clases y ID's](#) que realmente no necesitamos.

Para conseguir parte de estas mejoras, deberemos usar los llamados **selectores**, que en resumen son una forma de permitarnos elegir un elemento (o varios) entre todos los que tenemos en nuestro HTML. Similar al funcionamiento de las expresiones regulares para el texto, los selectores nos permiten usar caracteres especiales para referirnos a un elemento o un rango de los mismos.

Selectores

Selector Descripción

* Selector niversal, son todos los elementos del CSS

E E representa cualquier elemento del tipo E (span, p, ...)

E F

Todos los elementos F que sean descendentes de E

E > F

Todos los elementos F que sean hijos de E

E:first-child De esta forma podemos seleccionar el primer elemento de tipo E

E:link , E:visited

Selecciona los elementos E que sean un enlaces y no hayan sido visitados (:link) y los si visitandos (:visited)

E:active , E:hover , E:focus

Selecciona los elementos de tipo E , en sus correspondientes [acciones](#).

E:lang(c) Cogemos los elementos del tipo E que estén en el idioma (humano) especificado en (c).

E + F

Se trata de cualquier elemento F inmediatamente despues del elemento del tipo E

E[foo] Elementos del tipo E con el atributo foo

E[foo="ejemplo"]

Elementos del tipo E con el atributo foo igual a "ejemplo"

E[foo~="ejemplo"] Elementos del tipo E con el atributo foo contenga "ejemplo". Se pueden añadir varias palabras separadas por espacios. (~ =ALT + 0126) E[lang="es"] Similar al anterior, pero se referirá a todos los elemento E tal que su atributo lang comience por "es". Por ejemplo: "es_ES", "es_CA",...

E[foo\$="ejemplo"] Elementos del tipo E en el que el atributo foo termine con "ejemplo". DIV.ejemplo
Todos los elementos DIV que sean de la clase ejemplo

E#miID El elemento E en el que su ID sea igual miID

Ampliando los selectores

Además de estos no pocos selectores podemos, aún más, conseguir filtrar más la búsqueda de elementos, para ello usaremos [pseudo-elementos](#).

:first-line

Se refiere a la primera línea del elemento, normalmente usado para para elemetos de texto.

```
p {font-size: 12pt}p:first-line {color: #0000FF; font-variant: small-caps}
Some text that ends up on two or more lines
```

Propiedades:

font properties color properties background properties word-spacing letter-spacing text-decoration
vertical-align text-transform line-height clear
:first-letter

La primera letra del elemento, tambien suele usarse para elementos de texto.

```
p {font-size: 12pt}p:first-letter {font-size: 200%; float: left}
The first words of an article.
```

Propiedades:

font properties color properties background properties margin properties padding properties border
properties text-decoration vertical-align (only if 'float' is 'none') text-transform line-height float clear
:before

Elemento usado para insertar algún contenido delante de un elemento.

```
h1:before { content: url(beep.wav) }
:after
```

Elemento usado para insertar algún contenido al final del elemento.

```
h1:after { content: url(beep.wav) }
pseudo-elementos y CSS clases.
```

Nos permite encadenar varios selectores para conseguir focalizar en un elemento un pseudo-elemento concreto.

p.article:first-letter {color: #FF0000}
A paragraph in an article

Multiples pseudo-elementos

Además nos permite utilizar varios pseudo-elementos sobre un mismo elemento.

p {font-size: 12pt}p:first-letter {color: #FF0000; font-size: 200%}p:first-line {color: #0000FF}
The first words of an article

Compatibilidad

Pseudo-elemento IE F N W3C :first-letter 5 1 8 1 :first-line 5 1 8 1 :before 1.5 8 2 :after 1.5 8 2
Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/06/selectores-css-que-deberias-conocer/>

Nueve mitos sobre Google AdSense

En [BaluArt hacen un resumen](#) acerca de los 9 mitos de Google AdSense, y en [SentidoWeb nos ponen la traducción completa](#) del [artículo de Eioba](#). Conoce la verdad acerca de este sistema de publicidad.

Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/05/nueve-mitos-sobre-google-adsense/>

LinkThumb Plugin, nueva versión

Los chicos de [lab.arc90](#) han corregido una serie de bugs y [problemas con algunos navegadores](#) en su [nueva versión \(1.9.1\) de su script Link Thumbnail](#). Y aprovechando que se lo han currado tanto he actualizado [la librería del plugin](#) y ahora usa la última versión publicada por los creadores.



LinkThumb Plugin, ¿como no? es una adaptación para wordpress de este script, osea una forma cómoda de integrar esta funcionalidad en nuestros posts de forma facil y cómoda.

Instalación

Descargamos el fichero Descomprimos y subimos al FTP a la carpeta **wp-content/plugin/** Activamos desde el menú administrador En **Opciones>LinkThumb** podemos decidir si queremos que se aplique a todos los enlaces de la web.*

*- Esto afectará a TODOS los enlaces de la web, incluido títulos, blogroll,?.

Modo de uso

El uso de este plugin es muy facil y cómodo, basta con no usar el atributo class en los enlaces que estemos introduciendo en los posts, ya que el plugin inserta el class necesario para lanzar el script.

Gracias [antonio3407](#) por el aviso.

[[Descargar](#)]

Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/05/linkthumb-plugin-nueva-version/>

Insertar fuentes en tu página web

[Añadir fuentes](#) diferentes a las que incorporan los navegadores a nuestras páginas nunca fue tan fácil.

```
@font-face {font-family: "name";src: url(font.eot)}
```

Leer más en [aNieto2k](#)

<http://www.anieto2k.com/2006/09/05/insertar-fuentes-en-tu-pagina-web/>
